

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr DPw/1000/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Duo Paint

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Duo Paint

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Preparat gruntujący przeznaczony do gruntowania powierzchni na zewnątrz i wewnątrz ścian budynków mieszkalnych , użytkowych , przemysłowych , użyteczności publicznej itp..

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta , wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Duo Paint

Rocklin Spółka Jawna Marzena Umiastowska , Sławomir Umiastowski
05-816 Opacz - Kolonia ul. Al. Jerozolimskie 252
Zakład produkcyjny : jw.

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-C-81906:2003

Raport z badań nr EKW-238-2012 , " Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania"

Laboratorium chemii budowlanej 41-800 Zabrze ul. Galla 27B

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego , dla którego wydana została europejska ocena techniczna :

Nie dotyczy

9. Deklarowane Właściwości Użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości Użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|------------------------------------|--|
| Gęstość, g/cm ³ | 1,562 | PN EN ISO 2811-1 |
| Zawartość substancji nietlonych | 47% | PN EN ISO 3251 |
| Czas wysychania stopień | 1 | PN-79/C-81519 |
| Wygląd i barwa powłoki | Powłoka bez pomarszczeń i zacieków | PN-C-81906 p 4.5 |
| Odporność powłoki na odrywanie od podłoża stopień | 2 | PN EN ISO 4628-1 |
| Odporność powłoki na 48 h działanie wody, klasa | ilość uszkodzeń 0 | PN EN ISO 4628-1 |

10. Właściwości Użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał (- a):

Sławomir Umiastowski - właściciel
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa 01-07-2013

(miejsce i data wydania)

ROCKLIN Spółka Jawna
Marzena Umiastowska, Sławomir Umiastowski
05-816 Michałowice, Al. Jerolimskie 252
REGON: 140772837, NIP 522-28-32-086

(podpis)



ROCKLIN Marzena Umiastowska, Sławomir Umiastowski Spółka Jawna
05-816 Opacz-Kolonia poczta Michałowice ul. Al. Jerolimskie 252
Regon 140772837 NIP 522-28-32-086
Tel./fax. 0 22 868-45-33 . e-mail: biuro@rocklin.pl