



Duo Paint

Solution for painters

Preparat gruntujący black

PRZEZNACZENIE

DUO PAINT black jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania oraz wzmacniania podłoża przed nanoszeniem ostatecznej warstwy farby wykończeniowej.

Charakteryzuje się zdolnością do silnego wiązania z podłożem i tworzenia jednolitej powłoki zwiększając przyczepność wyrobów malarskich do malowanej powierzchni, bardzo wysoką siłą krycia oraz intensywnej czerni przy jednoczesnym zachowaniu struktury pokrywanej powierzchni.

Wiąże luźne cząsteczki pokrywające podłoże minimalizując ryzyko rozwarstwienia, łuszczenia lub odpadania farby od podłoża. Tworzy tak zwaną „warstwę szczepną” pomiędzy podłożem a farbą nawierzchniową. Reguluje właściwości wodne oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności farby nawierzchniowej, wzmocnienie nośności, ujednoczenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. "oddychania ścian".

DUO PAINT black jest szczególnie polecany w przypadku ścian pokrytych intensywnymi kolorami, ponieważ „odcina” stare powłoki eliminując konieczność kilkukrotnego malowania w celu ich pokrycia.

DUO PAINT black znacznie obniża koszty prac wykończeniowych poprzez doskonale krycie malowanych powierzchni. Zwykle do uzyskania oczekiwanego efektu wystarcza pokrycie jedną warstwą preparatu gruntującego i jedną warstwą farby nawierzchniowej, w szczególnych przypadkach dwukrotne malowanie daje efekt całkowitego pokrycia. Barwiony w kolorze czerni znacznie ogranicza zużycie farby i wyrównuje kolorystykę na całej malowanej powierzchni powodując lepszy wygląd farby nawierzchniowej.

Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, modyfikowane tynki cienkowarstwowe, farby emulsyjne, itp.

Ze względu na swoje właściwości może być stosowany do gruntowania powierzchni **wewnątrz** i **na zewnątrz** budynków: mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych, użyteczności publicznej itp. dając idealny podkład pod farby akrylowe, silikonowe.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIĘ REPARATU

Preparat gotowy do użycia. Roztwór gruntujący krótko rozmieszać, a następnie nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla malarskiego,

wałka lub natrysku. Podłoże musi być suche, związane i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb, porostów typu: mchy, glony, pleśnie i innych zanieczyszczeń. Luźne fragmenty starej farby lub tynku należy usunąć, powstałe ubytki należy zaszpachlować odpowiednim materiałem.

Nie rozcieńczać. Rozcieńczanie dopuszczone tylko w przypadku użycia techniką natrysku (max do 2%).

Rozcieńczalnik – woda wodociągowa

POSTAĆ PREPARATU

DUO PAINT black jest gotową kompozycją odpowiednio dobranych wodnych dyspersji akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących, wypełniaczy, bieli tytanowej, stabilizatorów oraz pigmentów.

Produkt bezrozpuszczalny opracowany na bazie wodnej.

Występuje w kolorze czarnym.

TRWAŁOŚĆ

Trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

SKŁADOWANIE

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturach +5 °C do +25 °C.

OPAKOWANIE

Pojemniki z tworzyw sztucznych 5 kg. 10 kg. 20 kg.

Dane techniczne

Stosować w temp. +5 °C do +25 °C

Zużycieok. 0,12-0,22 kg / m²

Ilość warstw - jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy (mocno chłonne podłoża),

Czas schnięciaok. 30 do 180 minut w temp. 18 °C.

Nakładanie kolejnej warstwy - po 24 godz. od nałożenia gruntu,

Świeże tynki cementowe i cementowo wapienne sezonować przed malowaniem 4 tygodnie. Tynki gipsowe 2 tygodnie.

Wyrób spełnia wymagania PN-C-81906:2003 „Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania”

Deklaracja właściwości użytkowych DPw/1000/13

Gęstość, g/cm³1,562

Zawartość substancji nielotnych47%

Czas wysychania stopień1

Wygląd i barwa powłoki..... Powłoka bez pomarszczeń i zacieków

Odporność powłoki na odrywanie od podłoża stopień..... 2

Odporność powłoki na 48 h działanie wody ilość uszkodzeń..... 0

Uwagi: Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Produkt ekologiczny. Po wyschnięciu bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia.

UWAGA: Nie nakładać grubej warstwy z uwagi na możliwość popękania

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt niepalny. Nie sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prowadzenia prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy chronić skórę używając rękawic ochronnych. W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do + 25°C . Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. Preparat gruntujący **Duo Paint black** nie nadaje się do użytku po zamarnięciu i ewentualnym rozmrożeniu, ponieważ w ujemnych temperaturach zachodzą nieodwracalne zmiany w strukturze preparatu.



ROCKLIN Marzena Umiałowska, Sławomir Umiałowski Spółka Jawna
05-816 Opacz-Kolonia poczta Michałowice ul. Al. Jeruzolimskie 252
Regon 140772837 NIP 522-28-32-086
Tel./fax. 0 22 868-45-33, e-mail: biuro@rocklin.pl